



HORTILUX

SCHRÉDER

Hortilux Schröder b.v.
Vlotlaan 412
2681 TV Monster
T: +31 (0)174 286 628
F: +31 (0)174 286 648
info@hortilux.com
www.hortilux.com

HSE NXT2 600 WATT

Больше света при меньших энергозатратах

Встроенный электронный пусковой аппарат светильника HSE NXT2 600 Ватт обеспечивает низкое потребление электроэнергии и долгий срок службы и предлагает вам более высокий уровень освещенности, не влияя на эффективность энергопользования: больше света при меньших энергозатратах!

Уникальный светильник со светодиодным индикатором

Электронное пусковое устройство светильника HSE NXT2 600 Ватт разработано и усовершенствовано специально для Hortilux. Каждый светильник имеет светодиодный индикатор, который позволяет оперативно определить источник поломки и устранить неисправность.

Долгий срок службы

Уникальный дизайн HSE NXT2 600 Ватт, с охлаждающими пластинами и защитой от перегрева, способствует поддержанию стабильной температуры в светильнике. Дизайн гарантирует оптимальную светоотдачу и охлаждение. Специальная мембрана обеспечивает вентиляцию и защищает электронные компоненты светильника от влаги. Продуманные решения одно за другим обеспечивают защиту светильника от негативных воздействий внешней среды.

Компактный дизайн

Компактность конструкции HSE NXT2 600 Ватт позволяет снизить до минимума нежелательное затенение растений.

Благодаря специальному адаптеру, лампа и отражатель устанавливаются просто, быстро и безопасно.

Комплексные решения

Hortilux предлагает комплексные решения для систем досветки в теплицах. Мы фокусируем внимание на комплексных решениях для растениеводства (светильники с газоразрядными лампами и светодиодные) в теплицах и помещениях, где гармонично сочетаются консультации, проектирование, монтаж, сервисное и техническое обслуживание. Фундаментальный подход Hortilux заключается в том, чтобы преобразовать актуальные условия и требования заказчика в оптимальное техническое решение, которое позволит увеличить урожайность теплиц на м2. Интернет-платформа HortiSense обеспечит полный контроль вашей системы досвечивания. Необходимо больше информации? Перейдите на сайт www.hortilux.com или договоритесь о встрече с одним из наших менеджеров по работе с клиентами.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HSE NXT 2 600 WATT

Напряжение	400 В
Частота	50/60 Гц
Ток	1.65 ампер при 400 В
Расход электроэнергии	640 Вт
Коэффициент мощности	>0.98
Мощность лампы	615 Вт
Вес (вкл. лампу и отражатель)	4.3 кг